

## SERIE EM/LTT

## SALVAMOTORE TRIFASE

AVV DIRETTO (V.380 HZ 50)

APPARE	CCHIATURA	ELETTRICA	DIMENSIONI PES		PESO	G. P.		
SERIE	HP	А	L	Н	Р	KG	IP	PREZZO
EM/LTT1	1	1,6 - 2,5	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT2	1,5	2,5 - 4	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT3	2 - 3	4 - 6,5	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT4	4	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT5	5,5	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT6	7,5 - 10	13 - 18	190	240	120	0,4	54	
EM/LTT7	12,5	20 - 25	190	240	120	0,4	54	

### **COMPONENTI PRINCIPALI**

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO
TRASFORMATORE 24 V~
INTERRUTTORE 01
MORSETTIERA







# SERIE EM/LMT

SALVAMOTORE MONOFASE AVV DIRETTO (V.220/M HZ 50)

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP	А	L	Н	Р	KG	IP	PREZZO
EM/LMT1	1	6,3 - 10	190	240	120	0,4	54	
EM/LMT2	1,5 - 2	9 - 15	190	240	120	0,4	54	
EM/LMT3	3	13 - 18	190	240	120	0,4	54	

### **COMPONENTI PRINCIPALI**

CASSETTA IN POLICARBONATO
CONTATTORE
TERMICO
TRASFORMATORE 24 V~
INTERRUTTORE 01
MORSETTIERA





#### **ACCESSORI**

		PREZZO
EM/AC15	Selettore Manuale 0 Automatico	
EM/AC17	Lampada Rossa di Segnalazione Marcia	
EM/AC18	Corredo di N° 3 Pressacavi PG 13,5	