

## SERIE EM/GPE

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50 )  
PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE  
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GPE1	1	1,6 - 2,5	240	310	120	2	54	
EM/GPE2	1,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	
EM/GPE3	2 - 3	4 - 6,5	240	310	120	2	54	
EM/GPE4	4	6,3 - 10	240	310	120	2	54	
EM/GPE5	5,5	9 - 15	240	310	120	2	54	

## SERIE EM/GPEM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50 )  
PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE  
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/GPEM1	0,5	2,5 - 4	240	310	120	2	54	
EM/GPEM2	0,75	4 - 6,5	240	310	120	2	54	
EM/GPEM3	1	6,3 - 10	240	310	120	2	54	
EM/GPEM4	1,5 - 2	9 - 15	240	310	120	2	54	

### COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO  
2 CONTATTORI  
2 TERMICI  
SEZIONATORE BLOCCOPORTA  
2 RELE' AUSILIARI  
TRASFORMATORE 380 220/24 V.  
MORSETTIERA  
2 LAMPADE SPIA DI MARCIA  
PRESSACAVI



### ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC23	Interruttori Esclusione Pompe	