



ELETRICA MILLY
di Stefano Callori

SERIE EM/S

AVVIAMENTO DIRETTO (V.380 HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/S1	1	1,6 - 2,5	300	380	120	4	54	
EM/S2	1,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	
EM/S3	2 - 3	4 - 6,5	300	380	120	4	54	
EM/S4	4	6,3 - 10	300	380	120	7	54	
EM/S5	5,5	9 - 15	300	380	120	7	54	
EM/S6	7,5 - 10	13 - 18	400	500	200	10	54	
EM/S7	12,5	20 - 25	400	500	200	10	54	



ELETRICA MILLY
di Stefano Callori

SERIE EM/SM

AVVIAMENTO DIRETTO (V.220/m HZ 50)
PER SOLLEVAMENTO
CON ALTERNANZA POMPE

APPARECCHIATURA ELETTRICA			DIMENSIONI			PESO	G. P.	
SERIE	HP x 2	A	L	H	P	KG	IP	PREZZO
EM/SM1	0,5	2,5 - 4	300	380	120	4	54	
EM/SM2	0,75	4 - 6,5	300	380	120	4	54	
EM/SM3	1	6,3 - 10	300	380	120	4	54	
EM/SM4	1,5 - 2	9 - 15	300	380	120	7	54	

ACCESSORI

		PREZZO
EM/AC07	CASSETTA METALLICA DI ANALOGHE DIMENSIONI	
EM/AC24	Uscita 24V. Allarme Scatto Termico	
EM/AC25	Uscita 24V. Allarme Massimo Livello	

COMPONENTI PRINCIPALI

CASSETTA IN POLICARBONATO

2 CONTATTORI

2 TERMICI

2 SELETTORI MAN. O AUT.

2 RELE' AUSILIARI

TRASFORMATORE 380 220/24 V.

2 LAMPADE SPIA DI MARCIA

2 LAMPADE SPIA DEL TERMICO

MORSETTIERA

PORTAFUSIBILI E FUSIBILI PER AUSILIARI

SEZIONATORE BLOCCO PORTA CON FUSIBILI DI POTENZA

PRESSACAVI

ZANCHE DI FISSAGGIO

CASSETTA IN METALLO SOLO PER EM/S6 - 7

