



SKIMMER PASSIVO

Gli Skimmer passivi offerti dalla DIMACO S.a.s. rendono possibile recuperare surnatante da pozzi o piezometri.

Gli Skimmer sono infatti in grado di seguire i movimenti della falda grazie alla presenza di un galleggiante flottante con peso specifico calibrato. Il prodotto viene raccolto nel serbatoio incorporato e svuotato tramite valvola manuale. L'accurata scelta dei materiali ne consente l'utilizzo in ambienti altamente corrosivi.

Data Sheet

- ✓ Testata e fondo in Ottone realizzati dal pieno;
- ✓ Serbatoio in PVDF;
- ✓ Galleggiante in Polipropilene;
- ✓ Asta per il sollevamento in Acciaio Inox;
- ✓ Golfare di sollevamento in Acciaio Inox

Modelli

Gli Skimmer passivi per pozzi offerti dalla DIMACO s.a.s sono disponibili nelle due taglie per pozzi inferiori o superiori a 2", la capacità del serbatoio di raccolta prodotto può essere maggiorata rispetto ai modelli standard su specifica richiesta.

Tipologie di Skimmer	SKM 3	SKM 2
Diametro	75mm	40mm
Lunghezza totale	160 cm	140 cm
Lunghezza tubo ø10	75 cm	75 cm
Corsa	35 cm	35 cm
Capacità serbatoio	3 L	0,75 L

