

Dimensionamento Cavi per Elettropompe Sommerse

Tensione	Versione	Potenza			Sezione del cavo 4 X.....mm/q									
		HP	KW	A	1	1,5	2,5	4	6	10	16			
V		Massima Lunghezza in Metri												
220 - 230	Monofase	0,75	0,55	4,1 - 4,3	35	55	90	140						
220 - 230	Monofase	1	0,75	5,4 - 5,6	25	40	65	105	160					
220 - 230	Monofase	1,5	1,1	7,4 - 7,6	20	30	50	75	115	190				
220 - 230	Monofase	2	1,5	10 - 10,5		22	36	60	90	145	230			
220 - 230	Monofase	3	2,2	14,1 - 14,4			25	40	60	100	165			

					Sezione del cavo 4 X.....mm/q										
Tensione	Versione	Potenza			1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70
V		HP	KW	A	Massima Lunghezza in Metri										
380 - 415	Trifase	0,75	0,55	1,6 - 1,7	210	315									
380 - 415	Trifase	1	0,75	2,2 - 2,4	165	240									
380 - 415	Trifase	1,5	1,1	2,9 - 3,1	120	180	285								
380 - 415	Trifase	2	1,5	4 - 4,4	90	135	225	260							
380 - 415	Trifase	3	2,2	5,6 - 6,1	65	100	165	255	390						
380 - 415	Trifase	4	3	7 - 7,1	45	65	110	180	255	420					
380 - 415	Trifase	5,5	4	8,9 - 9,6	35	50	85	135	195	330	516				
380 - 415	Trifase	7,5	5,5	12,3 - 12,7		42	70	110	165	270	422				
380 - 415	Trifase	10	7,5	16,4 - 17,1		32	53	84	126	207	324	482			
380 - 415	Trifase	15	11	24 - 24,8			37	58	87	144	225	335	470		
380 - 415	Trifase	20	15	31 - 32,4				46	69	114	178	265	372	490	
380 - 415	Trifase	25	18,5	39,6 - 40					55	90	141	210	269	390	
380 - 415	Trifase	30	22	45,4 - 48,5					46	76	120	178	251	330	
380 - 415	Trifase	40	30	61,4 - 64,7						57	89	132	186	245	340
380 - 415	Trifase	50	37	78,8 - 81,7						45	70	105	145	190	265
380 - 415	Trifase	60	45							37	60	90	120	160	221