

Elettropompe Sommerse Monoblocco

Caratteristiche

- Facile installazione: la versione mono-fase è dotata all'interno di condensatore e di protezione termica del motore così da non rendere necessario il ricorso a un pannello di controllo esterno
 - Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla ruggine
 - All the components in contact with liquid are made of stainless steel in order to achieve durability, superior efficiency and the highest performances
 - Doppia tenuta meccanica separata da una camera a olio* per la massima protezione del motore
- *Conformemente a FDA - Food, Drug Administration – e all'allegato G.U. n. 104 del 20/04/73 per gli oli a contatto con alimenti
- Controllo di livello (galleggiante) e cavo di alimentazione plug-in per una facile sostituzione
 - Albero motore heavy duty sovradimensionato
 - Capsula ermetica in acciaio inossidabile per proteggere il motore
 - Il motore è raffreddato dal liquido pompato

Specifiche

- Portata fino a 7,5 m³/h a 50Hz / 48 GPM a 60Hz
- Prevalenze fino a 9 Bar at 50Hz / 260 feet a 60Hz
- Mandata 1 1/4" Rp o NPT
- Massima pressione di esercizio 10 Bar
- Massima profondità di immersione 20 m
- Massima quantità consentita di sabbia 50 gr/m³
- Massima dimensione dei solidi 2 mm
- Intervallo di temperatura dei liquidi da -5° C a 40° C
- Funzionamento continuo in posizione verticale od orizzontale
- Potenza del motore: da 0,55kW a 1,1kW
- Asincrono, classe di isolamento F, grado di protezione IP 68
- Versione standard fornita con cavo di alimentazione da 20 m tipo H07RN F
- Numero massimo di avviamenti all'ora: 20

Impieghi

- Distribuzione idrica / aumento della pressione
- Raccolta di acque piovane
- Irrigazione / giardinaggio / sprinkler
- Drenaggio
- Unità di lavaggio
- Fontane
- Altre installazioni di vario genere



Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5'' Senza Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7
ES3/4	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18				
ES3/6	1	0,75	230		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25				
ES3/7	1,2	0,9	230		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5				
ES3/8	1,5	1,1	230		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5				
ES5/3	0,75	0,55	230		34,5			31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5
ES5/4	1	0,75	230		45,5			40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22
ES5/5	1,2	0,9	230		57			50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5
ES5/6	1,5	1,1	230		68			59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5'' Con Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7
ES3/4F	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18				
ES3/6F	1	0,75	230		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25				
ES3/7F	1,2	0,9	230		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5				
ES3/8F	1,5	1,1	230		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5				
ES5/3F	0,75	0,55	230		34,5			31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5
ES5/4F	1	0,75	230		45,5			40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22
ES5/5F	1,2	0,9	230		57			50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5
ES5/6F	1,5	1,1	230		68			59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5

Elettropompe Sommerse Monoblocco Serie ES 5'' Trifase Senza Galleggiante

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	33,3	42	50	58,3	67	75	83,3	92	100	116,7
ES3/4T	0,75	0,55	400	Prevalenza mt	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18				
ES3/6T	1	0,75	400		66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25				
ES3/7T	1,2	0,9	400		77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5				
ES3/8T	1,5	1,1	400		88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5				
ES5/3T	0,75	0,55	400		34,5			31	30	29	28	26,5	25	23,5	22	17,5
ES5/4T	1	0,75	400		45,5			40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22
ES5/5T	1,2	0,9	400		57			50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5
ES5/6T	1,5	1,1	400		68			59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5