

Motori Sommersi Grundfos da 6"

I motori sommersi MS ed MMS resistenti alla corrosione sono stati progettati specificatamente per la gamma Sp così da essere perfetti rispetto alla curva di lavoro delle pompe:

Motori sommersi MS - per pompe da 4" e 6" da 0,37 KW a 30 KW

- Sigillati ermeticamente
- Disponibili in acciaio inox in due varianti:
 - EN 1 4301/AISI 304 per acqua potabile
 - EN 1 4539/AISI 904L per acqua a elevato grano salino, es. acqua di mare

Motori riavvolgibili MMS - per pompe da 6"/8"/10" da 5,5 kw a 250 kw

- Disponibile in acciaio inox di elevata qualità in tre varianti:
 - EN 1 4301/AISI 304 per acqua potabile,
 - EN 1 4401/AISI 316 per acqua poco aggressiva
 - EN 1 4539/AISI 904L per acqua a elevato grano salino.
- Attacco a norma Nema per pompe da 4", 6" e 8"

Motori Sommersi 6" GRUNDFOS TIPO MS6000

TIPO	HP	KW	V	A
GRD075SC	7,5	5,5	415	13,6
GRD100SC	10	7,5	415	17,6
GRD125SC	12,5	9,3	415	21,8
GRD150SC	15	11	415	24,8
GRD175SC	17,5	13	415	30
GRD200SC	20	15	415	34
GRD250SC	25	18,5	415	42
GRD300SC	30	22	415	48
GRD350SC	35	26	415	57
GRD400SC	40	30	415	66,5

Cavo Motore Cod. 95920945

