

Elettropompe Centrifughe Autoadescanti BG

Informazioni

Elettropompe centrifughe monoblocco con sistema eietttore incorporato, atte a mantenere l'adescamento anche in presenza di gas disciolti nell'acqua. Il largo impiego dell'acciaio inox stampato garantisce inalterabilità nel tempo, notevole leggerezza ed ottimi rendimenti. Idonea all'impiego con acqua alimentare.

Specifiche

- Portata: fino a 4,20 m³/h
- Prevalenza: fino a 53 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,37 kW fino a 1,10 kW
- Pressione massima: 8 bar
- Temperatura del liquido da -10 °C a 40 °C

Impieghi

- Approvvigionamento idrico
- Pressurizzazione
- Irrigazione
- Lavaggi
- Raccolta acqua piovana
- Piscine
- Fontane

Elettropompe Centrifughe CEA

Informazioni

Ampia gamma di elettropompe destinate sia all'uso domestico che ad impieghi nel settore industriale. Disponibili versioni monogirante (CEA) e bigirante (CA). Disponibili su richiesta versioni "V" con elastomeri in FPM per temperature fino a 110°C e versioni "N" completamente in acciaio inossidabile AISI 316.

Specifiche

- Portata: fino a 31 m³/h
- Prevalenza: fino a 62 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,37 kW fino a 3 kW
- Pressione massima: 8 bar
- Temperatura del liquido da -10 °C a 110 °C

Impieghi

- Convogliamento di acqua e di liquidi chimicamente e meccanicamente non aggressivi
- Rifornimento idrico
- Irrigazioni
- Circolazione d'acqua (fredda, calda, refrigerata)

Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali HM

Informazioni

Il design dell'idraulica combinato con i motori IE3 garantiscono minimi costi di esercizio. Il nuovo corpo pompa, i cuscinetti di alta qualità e l'uso dell'acciaio inox garantiscono una lunga durata. L'idraulica e il motore ad alto rendimento, combinati con il nuovo corpo pompa, riducono il rumore al minimo. Impianto On/ off con pressostato e serbatoio a pressione. Impianto a pressione controllata tramite il comando elettronico Genyo.

Specifiche

- Portata: fino a 29 m³/h
- Prevalenza: fino a 160 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,30 kW fino a 5,50 kW
- Pressione massima: 16 bar
- Temperatura del liquido da -10 °C a 120 °C

Impieghi

- Industria del lavaggio e della pulizia
- Trattamento delle acque e processi nell'industria agroalimentare

Elettropompe Centrifughe Autoadescanti

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	10	20	30	40	50	60	65	
BGM 3	0,5	0,37	230	Prevalenza mt	36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8			
BGM 5	0,75	0,55	230		40,2	35,7	32,0	28,8	25,7	22,4	18,8		
BGM 7	1	0,75	230		45,4	41,7	38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		
BGM 9	1,2	0,9	230		49,6	45,3	41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6	
BGM 11	1,5	1,1	230		53,2	49,5	45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3	
BG 3	0,5	0,37	400		36,9	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8			
BG 5	0,75	0,55	400		40,2	35,7	32,0	28,8	25,7	22,4	18,8		
BG 7	1	0,75	400		45,4	41,7	38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		
BG 9	1,2	0,9	400		49,6	45,3	41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6	
BG 11	1,5	1,1	400		53,2	49,5	45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3	

Elettropompe Centrifughe

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	30	40	60	80	100	120	140	160
CEAM70/3	0,5	0,37	230	Prevalenza mt	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8				
CEAM70/5	0,75	0,55	230		31,1	28,8	27,7	24,7	20,2				
CEAM80/5	1	0,75	230		32,0	30,0	29,3	27,4	24,7	21,0			
CEAM120/3	0,75	0,55	230		22,4			18,9	17,5	15,9	14,0	11,8	9,2
CEAM120/5	1,2	0,9	230		31,8			28,2	26,5	24,6	22,4	20,0	17,3
CEA120/3	0,75	0,55	230		22,4			18,9	17,5	15,9	14,0	11,8	9,2
CEA120/5	1,2	0,9	230		31,8			28,2	26,5	24,6	22,4	20,0	17,3

Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	20	28	36	44	52	60	70	
3HM02P05M	0,75	0,5	230	Preval.	23,6	21,5	20,4	18,9	17,1	15,1	12,9	9,9	
3HM03P05M	0,75	0,5	230		34,8	31,2	29,3	27,0	24,3	21,2	17,9	13,4	
3HM04P05M	0,75	0,5	230		45,5	40,3	37,5	34,2	30,3	26,2	21,8	15,9	
3HM05P07M	1	0,75	230		58,4	52,5	49,4	45,5	40,9	35,8	30,3	22,8	
3HM06P09M	1,2	0,9	230		70,2	63,0	59,2	54,4	48,9	42,8	36,2	27,2	

Elettropompe Centrifughe Multistadio Orizzontali

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	40	53	66	79	92	105	120	
5HM02P05M	0,75	0,5	230	Preval.	23,8	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7,0	
5HM03P05M	0,75	0,5	230		35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3	
5HM04P07M	1	0,75	230		47,6	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2	
5HM05P09M	1,2	0,9	230		59,4	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16,0	
5HM06P11M	1,5	1,1	230		72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8	

