

Elettropompe Grundfos da 4"

Informazioni

Tutta la gamma di pompe sommergibili Grundfos SP è rinomata per l'elevata efficienza e affidabilità. Costruite interamente in acciaio inox resistente alla corrosione, le pompe SP sono ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le pompe Grundfos SP sono all'avanguardia nella progettazione idraulica. Create per erogare un'efficienza ottimale durante periodi di richiesta elevata, le pompe SP offrono costi ridotti sul lungo termine e un'elevata affidabilità operativa dell'applicazione.

La gamma di pompe Grundfos SP offre elevata efficienza e resistenza alla sabbia e ad altri abrasivi, protezione dal surriscaldamento del motore e facile manutenzione. Sono disponibili un monitoraggio completo e un sistema di controllo per l'ottimizzazione costante del sistema di pompaggio.



Caratteristiche e vantaggi

- L'idraulica all'avanguardia offre un'elevata efficienza e costi di gestione ridotti
- Acciaio inox 100 % all'interno e all'esterno
- Resistente alla sabbia
- Resistente alle acque corrosive
- Protezione dal surriscaldamento del motore
- Proteggere contro il funzionamento a secco
- Monitoraggio, protezione e comunicazione tramite l'unità di protezione MP 204 e il controllo remoto R100.

Impieghi

Le pompe sono adatte per:

- Approvvigionamento dalla falda freatica all'acquedotto
- Irrigazione in orticoltura e agricoltura falda freatica che si abbassa
- Aumento pressione
- Applicazioni industriali.

Corpi Pompa per Pozzi da 4"

TIPO	HP	KW	l/m	0	4	8	12	16	20	24,8			
SP 1A-14	0,5	0,37		81	78	73	65	54	40	18			
SP 1A-21	0,75	0,55		122	118	110	99	82	61	28			
SP 1A-28	1	0,75		163	158	148	132	111	82	39			
SP 1A-42	1,5	1,1		230	224	208	182	147	107	54			
SP 1A-57	2	1,5		312	304	282	246	199	144	73			
TIPO	HP	KW	l/m	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8			
SP 2A-9	0,5	0,37	Prevalenza mt	53	48	44	38	34	24	17			
SP 2A-13	0,75	0,55		77	70	64	55	50	35	26			
SP 2A-18	1	0,75		107	97	89	77	69	49	36			
SP 2A-23	1,5	1,1		137	124	114	99	90	64	47			
SP 2A-33	2	1,5		196	178	163	142	128	90	66			
SP 2A-48	3	2,2		292	262	240	207	186	129	93			
SP 2A-65	4	3		395	353	322	280	250	170	98			
SP 2A-90	5,5	4		545	489	456	375	345	235	130			
TIPO	HP	KW	l/m	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8	56,8	66,8	73,5
SP 3A-6	0,5	0,37	Prevalenza mt	38	35	34	32	31	30	27	22	15	12
SP 3A-9	0,75	0,55		57	54	51	49	47	45	41	33	23	19
SP 3A-12	1	0,75		76	70	68	65	64	60	55	45	31	26
SP 3A-18	1,5	1,1		113	105	101	97	95	89	82	67	46	38
SP 3A-25	2	1,5		157	145	140	135	131	124	113	92	63	52
SP 3A-33	3	2,2		209	194	187	180	176	166	152	125	87	72
SP 3A-45	4	3		283	264	255	247	242	229	214	181	135	118
SP 3A-60	5,5	4		377	350	341	330	323	307	286	242	182	158
TIPO	HP	KW	l/m	0	23,4	30,1	40,1	56,8	66,8	73,5	83,5	100	112
SP 5A-4	0,5	0,37	Prevalenza mt	26	23	23	22	20	19	18	16	11	
SP 5A-6	0,75	0,55		38	35	34	33	30	28	26	24	17	11
SP 5A-8	1	0,75		51	47	46	44	40	38	36	32	23	15
SP 5A-12	1,5	1,1		77	70	68	65	60	56	54	47	35	23
SP 5A-17	2	1,5		109	97	96	92	85	80	75	67	49	32
SP 5A-25	3	2,2		160	145	141	135	125	118	112	99	72	48
SP 5A-33	4	3		211	190	186	179	166	155	148	130	95	62
SP 5A-44	5,5	4		281	257	250	240	220	207	195	174	127	84
SP 5A-60	7,5	5,5		384	345	339	325	303	283	269	238	175	130

Corpi Pompa per Pozzi da 4"

TIPO	HP	KW	l/m	0	16,65	33,4	50	66,8	83,5	100	117	133	150
SP 7-8	1,5	1,1	Prevalenza mt	47,5	47,3	47,3	46,7	45,4	43,7	40,7	36,5	31,1	24
SP 7-12	2	1,5		71,5	71,4	71	69,6	68	65	60,7	54,7	46,6	36
SP 7-17	3	2,2		101	100	99,8	98,8	96,6	92,6	86,7	77,7	66	51
SP 7-23	4	3		137	136	135	134	131	126	117	106	90	70
SP 7-31	5,5	4		185	184	182	180	176	170	158,6	143	122	94,5
SP 7-42	7,5	5,5		249	248	247	245	239	230	215	195	165	128
SP 7-59	10	7,5		349	348	347	344	336	324	303	272	232	181
TIPO	HP	KW	l/m	0	33,4	50,4	66,8	83,5	100,2	137	150	167	184
SP 9-8	2	1,5	Prevalenza mt	51	51	51	50	50	48	44	40	36	31
SP 9-11	3	2,2		71	71	70	70	69	67	61	57	51	43
SP 9-16	4	3		102	102	101	101	99	97	88	81	73	62
SP 9-21	5,5	4		135	134	134	133	131	128	116	107	96	82
SP 9-29	7,5	5,5		186	186	185	183	181	177	161	149	134	114
SP 9-40	10	7,5		256	255	254	252	248	242	220	204	182	155
TIPO	HP	KW	l/m	0	33	66,8	100	137	167	200	234		
SP 11-7	2	1,5	Prevalenza mt	42	40	40	39	36	33	28	22		
SP 11-11	3	2,2		65	63	62	61	57	52	45	35		
SP 11-15	4	3		89	86	84	82	78	71	61	48		
SP 11-20	5,5	4		119	115	113	110	104	95	82	64		
SP 11-28	7,5	5,5		166	161	158	154	146	133	115	90		
SP 11-33	10	7,5		196	190	187	183	174	159	137	108		
TIPO	HP	KW	l/m	0	33	66,8	100	137	167	200	234	266,6	300
SP 14-6	2	1,5	Prevalenza mt	36	36	36	34	33	31	29	26	22	17
SP 14-8	3	2,2		49	49	48	46	44	42	39	35	30	23
SP 14-13	4	3		79	78	77	74	70	67	62	55	47	36
SP 14-17	5,5	4		103	103	101	97	92	87	81	73	62	48
SP 14-23	7,5	5,5		140	139	136	131	125	118	110	99	84	65
SP 14-27	10	7,5		165	164	161	155	148	140	130	118	100	78

