

Motori Sommersi Grundfos da 4"

I motori sommersi MS ed MMS resistenti alla corrosione sono stati progettati specificatamente per la gamma Sp così da essere perfetti rispetto alla curva di lavoro delle pompe:

Motori sommersi MS - per pompe da 4" e 6" da 0,37 KW a 30 KW

- Sigillati ermeticamente
- Disponibili in acciaio inox in due varianti:
 - EN 1 4301/AISI 304 per acqua potabile
 - EN 1 4539/AISI 904L per acqua a elevato grano salino, es. acqua di mare

Motore riavvolgibile MMS - per pompe da 6"/8"/10" da 5,5 kw a 250 kw

- Disponibile in acciaio inox in tre varianti:
 - EN 1 4301/AISI 304 per acqua potabile
 - EN 1 4401/AISI 316 per acqua poco aggressiva
 - EN 1 4539/AISI 904L per acqua a elevato grano salino
- Attacco a norma Nema per pompe da 4", 6" e 8"

Motori Sommersi Grundfos da 4" Grundfos Tipo MS402

TIPO	HP	KW	V	A
GRM050SC	0,5	0,37	230	2,9
GRM075SC	0,75	0,55	230	4
GRM100SC	1	0,75	230	5,5
GRM150SC	1,5	1,1	230	8,2

Cavo Motore Cod. 95920882

TIPO	HP	KW	V	A
GRT050SC	0,5	0,37	415	1,4
GRT075SC	0,75	0,55	415	2,2
GRT100SC	1	0,75	415	2,3
GRT150SC	1,5	1,1	415	3,4
GRT200SC	2	1,5	415	4,2

Cavo Motore Cod. 95920882

Motori Sommersi Grundfos da 4" Grundfos Tipo MS4000



TIPO	HP	KW	V	A
GRT300SC	3	2,2	415	6,3
GRT400SC	4	3	415	8,2
GRT550SC	5,5	4	415	10,2
GRT750SC	7,5	5,5	415	13,6
GRT1000SC	10	7,5	415	18,8

Cavo Motore Cod. 95920910