

Elettropompe Sommergibili DOC

Informazioni

Le pompe DOC sono versatili, resistenti alla corrosione, di ingombro ridotto. Sono disponibili in tre versioni base con potenze da 0,25 a 0,55 kW

Disponibile la versione DOC 7VX con girante Vortex

Impieghi

- Svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane, di infiltrazione o scarichi di lavaggi domestici
- Piccole irrigazioni a scorrimento di orti o di giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana
- Svuotamento d'emergenza di locali interrati come garages e cantine
- Travasi di serbatoi e vasche



Elettropompe Sommergibili per Acque Sporche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	25	50	75	100	125	135	175	225		
DOC3	0,33	0,25	230	Preval.	6,9	6,3	5,6	4,7	3,7	2,5	2,0				
DOC7	0,75	0,55	230		11,1	10,8	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7		
DOC7VX	0,75	0,55	230		7,2	6,8	6,4	6,0	5,5	4,8	4,5	3,1			

Elettropompe Sommergibili DOMO

Informazioni

Le elettropompe della serie DOMO sono disponibili sia con girante bicanale sia con girante vortex (DOMO VX). Possibilità di pompaggio di solidi in sospensione fino a 50 mm (35 mm per DOMO 7 e DOMO 7VX). Quattro versioni base con potenze nominali da 0,55 a 1,5 kW. Sistema di tenuta DRIVELUB SEAL SYSTEM.

Caratteristiche

- Temperatura massima del liquido: 35°C con pompa totalmente immersa
- Motore a secco
- Cavo di alimentazione: H07RN-F
 - monofase: provvisto di spina
 - trifase: senza spina
- Isolamento in classe 155°C (F)
- Grado di protezione: IPX8
- Profondità massima di immersione: 5 m



Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	100	150	200	250	300	320	400	500	600	670
DOMO7	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	10,7	7,5	6,3	5,2	4,1	2,7	2,1				
DOMO10	1	0,75	230		10,1	8,5	7,8	7,2	6,6	6,0	5,8	4,7	3,2		
DOMO15	1,5	1,1	230		12,7	11,0	10,2	9,5	8,8	8,0	7,8	6,6	5,2	3,6	
DOMO7T	0,75	0,55	400		10,7	7,5	6,3	5,2	4,1	2,7	2,1				
DOMO10T	1	0,75	400		10,1	8,5	7,8	7,2	6,6	6,0	5,8	4,7	3,2		
DOMO15T	1,5	1,1	400		12,7	11,0	10,2	9,5	8,8	8,0	7,8	6,6	5,2	3,6	
DOMO20T	2	1,5	400		14,8	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,9	8,7	7,1	5,4	4,2

Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche (VORTEX)

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	80	100	150	200	225	260	300	400	450	550
DOMO7VX	0,75	0,55	230	Prevalenza mt	9,1	7,1	6,6	5,1	3,7	3,0	2,0				
DOMO10VX	1	0,75	230		7,7	7,3	7,1	6,7	6,2	5,9	5,4	4,8	3,1		
DOMO15VX	1,5	1,1	230		9,1	8,8	8,6	8,3	7,8	7,5	7,1	6,5	4,8	3,7	
DOMO7VXT	0,75	0,55	400		9,1	7,1	6,6	5,1	3,7	3,0	2,0				
DOMO10VXT	1	0,75	400		7,7	7,3	7,1	6,7	6,2	5,9	5,4	4,8	3,1		
DOMO15VXT	1,5	1,1	400		9,1	8,8	8,6	8,3	7,8	7,5	7,1	6,5	4,8	3,7	
DOMO20VXT	2	1,5	400		11,0	10,6	10,5	10,2	9,7	9,5	9,1	8,6	7,0	6,1	3,8

Elettropompe Sommergibili DOMOGRI

Informazioni

Le elettropompe della serie DOMO GRI sono equipaggiate con un sistema di triturazione estremamente efficiente ed altamente affidabile. Il trituttore è in grado di macerare i corpi solidi presenti nelle vasche di raccolta e di pomparli attraverso tubi di scarico di diametro fino a 25 mm.

Specifiche

- Portata: fino a 6,60 m³/h
- Prevalenza: fino a 25 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 1,10 kW fino a 1,10 kW
- Temperatura del liquido a 35 °C
- Massima profondità di immersione: 5 m



Elettropompe Sommergibili con Trituratore

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	40	65	103	128	142	155	180
DOMOGRI 11 SG	1,5	1,1	230	Prevalenza mt	25	20,5	17,3	10,9				
DOMOGRI 11HF SG	1,5	1,1	230		17	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1
DOMOGRI 15 SG	2	1,5	230		29	27,1	25,7	23,8	22	21,0		
DOMOGRI 11	1,5	1,1	230		25	20,5	17,3	10,9				
DOMOGRI 11HF	1,5	1,1	230		17	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1
DOMOGRI 15	2	1,5	230		29	27,1	25,7	23,8	22	21,0		
DOMOGRI 11T	1,5	1,1	400		25	20,5	17,3	10,9				
DOMOGRI 11HFT	1,5	1,1	400		17	15,5	14,7	13,5	12,3	11,5	10,7	9,1
DOMOGRI 15T	2	1,5	400		29	27,1	25,7	23,8	22	21,0		

Elettropompe Sommergibili DL

Informazioni

Le elettropompe della serie DL sono disponibili sia con girante monocanale sia con girante Vortex (DLV).

Pompe per acque luride, con prevalenza fino a 22 m e portata fino a 42 m³/h. Potenza nominale compresa tra 0,6 kW e 1,5 kW. Passaggio libero fino a 50 mm.

Impieghi

- Movimentazione di acque luride anche con corpi solidi e filamentosi in sospensione
- Svuotamento pozzi neri, pozzi di raccolta liquami da fosse biologiche e pozzi di raccolta acque in generale
- Prosciugamento di scavi e terreni acquitrinosi

Specifiche

- Portata: fino a 42 m³/h
- Prevalenza: fino a 21 m
- Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
- Potenza: da 0,60 kW fino a 1,50 kW
- Temperatura del liquido a 50 °C
- Massima profondità di immersione: 5 m
- Passaggio libero: fino a 50 mm



Elettropompe Sommergibili per Acque Cariche

TIPO	HP	KW	V	l/m	0	100	200	250	300	350	400	450	500	600	700
DLM80	0,8	0,6	230	Prevalenza mt	7,6	5,9	4,7	4,1	3,6	3,0					
DLM90	0,8	0,6	230		9,7	7,8	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5			
DLM109	1,5	1,1	230		18,3	15,4	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4	
DLM80 CG	0,8	0,6	230		7,6	5,9	4,7	4,1	3,6	3,0					
DLM90 CG	0,8	0,6	230		9,7	7,8	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5			
DLM109 CG	1,5	1,1	230		18,3	15,4	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4	
DL80	0,8	0,6	400		7,6	5,9	4,7	4,1	3,6	3,0					
DL90	0,8	0,6	400		9,7	7,8	6,4	5,8	5,3	4,7	4,1	3,5			
DL105	1,5	1,1	400		14,1	11,6	9,7	8,9	8,1	7,4	6,7	5,9	5,2		
DL109	1,5	1,1	400		18,3	15,4	13,1	12,0	11,0	10,1	9,2	8,2	7,3	5,4	
DL125	2	1,5	400		21,9	19,2	16,7	15,5	14,4	13,4	12,3	11,3	10,3	8,4	6,5