

Motori Sommersi Coverco da 4"

Vantaggi

- Statore in olio
- Materiale del cavo conforme alle norme per acqua potabile (con relativo controllo)
- Protezione antisabbia e tenuta meccanica per consentire un ottimo funzionamento in presenza di sabbia nel pozzo
- Ottima efficienza con bassi costi operativi
- Tutti i motori sono pre-riempiti di liquido e testati al 100%

Specifiche tecniche

- Gamma di potenze: 0.37 – 4.0 kW
- Flangia: NEMA 4"
- Protezione: IP68
- Numero di avvii all'ora: max. 30
- Funzionamento in verticale ed orizzontale (solo se approvato)
- Tensione nominale: 210-220-230/50 Hz ;380-415V/50Hz, 460V/60Hz
- Tolleranza voltaggio: $\pm 10\%$
- Protezione motore: selezione relè termici secondo norme EN 60947-4-1, classe di scatto 10 o 10A, tempo di scatto < 10 s. a 5 x IN
- Isolamento: classe F
- Temperatura ambiente: 30°C
- Dimensioni del cavo: 4 x 1.5 mm²
- Flusso di raffreddamento min. 8 cm/sec
- pH acqua: 6.5-8
- Carico assiale: 1500 N, 2500 N, 4500 N(K), 6500 N(K)

Versione 4" Monofase 220V

TIPO	HP	KW
4CV03M235	0,5	0,37
4CV05M235	0,75	0,55
4CV07M235	1	0,75
4CV11M235	1,5	1,1
4CV15M235	2	1,5
4CV22M235	3	2,2

Versione 4" Trifase 380V

TIPO	HP	KW
4CV05T405	0,75	0,55
4CV07T405	1	0,75
4CV11T405	1,5	1,1
4CV15T405	2	1,5
4CV22T405	3	2,2
4CV30T405	4	3
4CV40T405	5,5	4
4CV55T405	7,5	5,5
4CV75T405	10	7,5



Motori Sommersi Coverco da 6"

Vantaggi

- Statore in olio
- Materiale del cavo conforme alle norme per acqua potabile (KTW)
- Protezione antisabbia e tenuta meccanica per consentire un ottimo Funzionamento in presenza di sabbia nel pozzo
- Progettato per un'ottima efficienza con bassi costi operativi
- Tutti i motori sono preriempiti di liquido e testati al 100%

Motori Standard

- Gamma di potenze: 4.0 - 30 kW
- Flangia NEMA 6"
- Protezione: IP68
- Numero di avviamenti all'ora: max. 20
- Funzionamento in verticale (tutte le potenze) ed orizzontale (fino a 11kW solo dopo analisi dell'applicazione e approvazione tecnica Coverco)
- Tensione nominale: 220-230/50Hz; 380-415V/50Hz, 460V/60Hz
- Tolleranza voltaggio: 440 V-342 V
- Dimensioni del cavo: 4mm² e 8.3mm²
- Protezione motore: selezione relè termici secondo norme EN 60947-4-1, classe di scatto 10 o 10A, tempo di scatto < 10 s. a 5 x I_N
- Isolamento: classe F
- Flusso di raffreddamento min. 16 cm/sec. (30kW min. 0,5m/sec.
- Cavo staccabile da 4 metri, con spina
- Carico assiale: 10000 N e 20000 N

Versione 6" Trifase 380V

TIPO	HP	KW
6CV055T405	5,5	4
6CV075T405	7,5	5,5
6CV100T405	10	7,5
6CV125T405	12,5	9,3
6CV150T405	15	11
6CV200T405	20	15
6CV250T405	25	18,5
6CV300T405	30	22
6CV400T405	40	30

